

ÚLTIMA REVISIÓN: 01/01/2009

CERTIFICADO ISO 9001

Novamid ® B27 es una poliamida 6 producida en reacción por polimerización de caprolactama, para uso general.

Propiedades	Especificación	Método
Viscosidad relativa	2,7 ± 0,1	ISO 1628
% monómero máx.	0,6	ISO 599
% humedad máx.	0,1	NAPPA - 032

Descripción del producto	Unidad	Valor	Método
Punto de fusión	°C	223	ISO 3146
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	1,12	ISO 1183
Densidad aparente	g/cm <sup>3</sup>	0,67	NAPPA - 059
Tamaño (longitud-diámetro)	mm	1,5 2,5	NAPPA - 045
Color		Natural	

Embalaje	Big bag / Octabin / Cisterna
----------	------------------------------

Toda la información aquí recogida se basa en nuestro conocimiento y experiencia. Los valores mostrados han sido obtenidos por medio de ensayos estandarizados llevados a cabo en nuestras instalaciones. Estos valores deben ser tomados como orientación y no como valores mínimos. La influencia de diversos factores o condiciones sobre el proceso y las aplicaciones no puede ser garantizada, por lo tanto, se recomienda llevar a cabo los ensayos oportunos para determinar la idoneidad del producto para un uso determinado.

**Central offices**

Independencia, 21. 3<sup>a</sup>  
50001 Zaragoza. Spain  
T +34 976 216 129  
F +34 976 238 703  
www.novamid.com

**Plant**

Polígono de Malpica, Ctra de Barcelona, Km 329.2  
50016 Zaragoza. Spain  
T +34 976 465 579  
F +34 976 574 108